Data aktuální ke dni: 23-11-2026 13:43

Odkaz na produkt: https://klicekaczorek.cz/senzor-001-detektor-oxidu-uhelnatho-zamel-ctw-03-p-14110.html



Senzor 001 –detektor oxidu uhelnatého – Zamel CTW-03

Katalogové číslo	**019**
Skladový kód	**001**
Kód EAN	**2090000111712**

Popis produktu

BATERIOVÝ SNÍMAČ OXIDU UHLIČITÉHO, TYP: CTW-03

Oxid uhelnatý, lidově nazývaný „čad“, je silně jedovatý, bezbarvý a bez zápachu plyn, který se snadno šíří ve vzduchu. Vzniká v důsledku neúplného spalování paliv, jako jsou: dřevo, olej, plyn, benzín, nafta, propan, uhlí, ropa. Vzhledem k tomu, že je tento plyn bezbarvý a bez zápachu, je velmi důležité včasné odhalení nebezpečné koncentrace oxidu uhelnatého v místnostech, ve kterých se zdržujeme, protože představuje vážné ohrožení lidského zdraví a života. Chraňte sebe a svou rodinu před tichým zabijákem!!

Senzor CTW-03 slouží k nepřetržitému monitorování nebezpečné koncentrace oxidu uhelnatého (CO) ve vzduchu. V okamžiku detekce nebezpečné koncentrace zařízení spustí zvukový a světelný alarm. Díky napájení z baterie lze přístroj snadno umístit na libovolné místo, protože není třeba provádět žádnou instalaci. Je vybaven pokročilým elektrochemickým senzorem s životností 10 let a autodiagnostickým systémem, který signalizuje poruchu senzoru a vybíjející se baterii. Dále je vybaven LCD displejem, který zobrazuje koncentraci oxidu uhelnatého a informační hlášení. Disponuje také dalšími funkcemi, jako je paměť zaznamenaných koncentrací plynu a měření teploty.

Každý kus detektorů oxidu uhelnatého vyráběných společností ZAMEL je navíc testován ve specializované zkušební komoře a získává certifikát o správné funkci (detekce koncentrace oxidu uhelnatého na úrovni 300 ppm za méně než 3 minuty)

Funkční vlastnosti produktu:
- dodatečně testováno v Polsku, certifikát správné detekce koncentrace 300 ppm za méně než 3 minuty s vyznačeným sériovým číslem daného kusu
- napájení z baterií (3 x AA)
- signalizace vybíjející se baterie
- funkce měření teploty
- elektrochemický senzor se zvýšenou životností (10 let)
- optická signalizace alarmu
- signalizace poruchy a konce životnosti senzoru (autodiagnostický systém)
- úrovně detekce oxidu uhelnatého (v souladu s normou PN-EN50291-1:2018): • 30 ppm (v čase delším než 120 minut) • 100 ppm (v čase 10 až 40 minut) • 300 ppm (v čase do 3 minut)
- LCD displej zobrazující aktuální úroveň koncentrace oxidu uhelnatého, teplotu a informační hlášení
- zvuková signalizace poplachu (85 dB)
- funkce paměti zaznamenaných koncentrací oxidu uhelnatého