Data aktuální ke dni: 23-11-2026 12:27

Odkaz na produkt: https://klicekaczorek.cz/senzor-002-detektor-oxidu-uhelnatho-zamel-ctw-08b-p-14191.html



Senzor 002 – detektor oxidu uhelnatého – Zamel CTW-08B

Katalogové číslo	**901**
Skladový kód	**000**
Kód EAN	**2090000112566**

Popis produktu

BATERIOVÝ SNÍMAČ OXIDU UHLIČITÉHO, TYP: CTW-08B

Senzor CTW-08B slouží k nepřetržitému monitorování nebezpečné koncentrace oxidu uhelnatého (CO) ve vzduchu. V okamžiku detekce nebezpečí zařízení spustí zvukový a optický alarm. Díky napájení z baterie lze senzor snadno umístit na vhodné místo (v blízkosti nemusí být zásuvka). Detektor je vybaven pokročilým elektrochemickým senzorem (životnost senzoru – 10 let) a autodiagnostickým systémem, který signalizuje poškození senzoru, konec jeho životnosti a vybíjející se baterii. CTW-08 je navíc vybaven LCD displejem, který zobrazuje koncentraci oxidu uhelnatého, informační hlášení a dále teplotu a vlhkost vzduchu.

Každý kus CTW-08 je navíc testován ve specializované zkušební komoře a obdrží certifikát o správné funkci (detekce koncentrace oxidu uhelnatého na úrovni 300 ppm do 3 minut) s vyznačeným sériovým číslem daného kusu.

Funkční vlastnosti produktu:
- testováno v Polsku ve specializované komoře – certifikát o správné detekci koncentrace 300 ppm do 3 minut s vyznačeným sériovým číslem daného kusu
- napájení z baterií (3x baterie AA)
- signalizace vybíjející se baterie
- životnost senzoru: 10 let
- optická signalizace alarmu
- signalizace poškození senzoru a konce životnosti (autodiagnostický systém)
- LCD displej zobrazující aktuální úroveň koncentrace oxidu uhelnatého a informační hlášení,
- úrovně detekce oxidu uhelnatého (v souladu s normou: EN50291-1:2018+AC:2021: 30 ppm (v čase delším než 120 minut); 100 ppm (v intervalu 10–40 minut); 300 ppm (v intervalu do 3 minut)